

Details zu Skyride 20-3 (Modell 2010)



| | |
|--|--|
| Rahmen / Gabel | |
| Rahmen / Gabel | Aluminium 6061 |
| Gabel | Unicrown Stahl |
| Steuersatz | VP gedichtet |
| Schaltung | |
| Schalthebel | SRAM i-Motion Drehgriff mit Ganganzeige (3-Gang) |
| Schaltung | Nabenschaltung SRAM i-Motion (3-Gang) |
| Antrieb | |
| Kettengarnitur | 38 T , Alukurbel 127 mm |
| Pedale | 2K Antislip-Pedal |
| Innenlager | VP-BSA Kompakt-Innenlager |
| Kette | SRAM 1/2 x 1/8 |
| Bremsen | |
| Bremsen | v + h: Alu V-Brakes h: zusätzlich Rücktrittnabe |
| Bremshebel | Alu Sicherheitsbremshebel (Griffweite einstellbar) |
| Laufräder | |
| Felgen | Aero-Alu-Hohlkammerfelgen (eloxiert) |
| Nabe vorne | SRAM i-Light Nabendynamo D-330 |
| Nabe hinten | SRAM i-Motion (3 Gang) |
| Speichen | 2,0 mm / Messingnippel |
| Bereifung | Tour-Trax 47-406 (20 x 1,75), mit Reflexstreifen |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Basta Claer (mit Schalter) |
| Rücklicht | LED - Busch & Müller Flat plus |
| Dynamo | siehe VR Nabe |
| Sonstiges | |
| Lenkervorbau | CAT Alu/Stahl |
| Sattel | Selle Royal Kid (mit Kantenschutz) |
| Sattelstütze | Alu 27,2 mm |
| Schutzbleche | Kunststoff - SKS mit Kantenschutz |
| Maße/Gewicht | |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung, mit Pedalen) | 12,8 Kg |
| Sattelhöhe min. | 57 cm |
| Sattelhöhe max. | 72 cm |