

Details zu Skyride 24-3 (Modell 2010)



Rahmen / Gabel

Rahmen / Gabel	Aluminium 6061
Gabel	Unicrown Stahl
Steuersatz	Semi-Integrated gedichtet mit Alu Abdeckung

Schaltung

Schalthebel	SRAM-i-Motion Drehgriff mit Ganganzeige (3-Gang)
Schaltung	Nabenschaltung SRAM-i-Motion (3-Gang)

Antrieb

Kettengarnitur	38 T, Alukurbel 152 mm
Pedale	2K Sicherheitspedal
Innenlager	VP-BSA Kompakt-Innenlager
Kette	1/2 x 1/8

Bremsen

Bremsen	v + h: Alu V-Brakes h: zusätzlich Rücktrittnabe
Bremshebel	Alu Sicherheitshebel (Griffweite einstellbar)

Laufäder

Felgen	Aero-Alu-Hohlkammerfelgen (eloxiert)
Nabe vorne	SRAM i-Light Nabendynamo D 330
Nabe hinten	SRAM i-Motion (3-Gang)
Speichen	Niro 2 mm, Messingnippel
Bereifung	Schwalbe Big Apple 24 x 2.0 mit Reflexstreifen

Beleuchtung

Scheinwerfer	LED - Basta Sprint (mit Schalter)
Rücklicht	LED - Busch & Müller Flat plus
Dynamo	siehe VR Nabe

Sonstiges

Lenkervorbau	Alu Eagle (zwei Klemmen)
Sattel	Selle Royal (mit Kantenschutz)
Sattelstütze	Alu 27,2 mm
Minipumpe	SKS
Schutzbleche	Kunststoff SKS - mit Kantenschutz

Maße/Gewicht

Rahmenhöhe	35 cm
Gewicht (ohne Verpackung, mit Pedalen)	14,4 Kg
Sattelhöhe min.	65 cm
Sattelhöhe max.	80 cm