

Details zu Skyride 24-3 (Modell 2010)



Rahmen / Gabel	
Rahmen / Gabel	Aluminium 6061
Gabel	Unicrown Stahl
Steuersatz	Semi-Integrated gedichtet mit Alu Abdeckung
Schaltung	
Schalthebel	SRAM-i-Motion Drehgriff mit Ganganzeige (3-Gang)
Schaltung	Nabenschaltung SRAM-i-Motion (3-Gang)
Antrieb	
Kettengarnitur	38 T, Alukurbel 152 mm
Pedale	2K Sicherheitspedal
Innenlager	VP-BSA Kompakt-Innenlager
Kette	1/2 x 1/8
Bremsen	
Bremsen	v + h: Alu V-Brakes h: zusätzlich Rücktrittnabe
Bremshebel	Alu Sicherheitshebel (Griffweite einstellbar)
Laufräder	
Felgen	Aero-Alu-Hohlkammerfelgen (eloxiert)
Nabe vorne	SRAM i-Light Nabendynamo D 330
Nabe hinten	SRAM i-Motion (3-Gang)
Speichen	Niro 2 mm, Messingnippel
Bereifung	Schwalbe Big Apple 24 x 2.0 mit Reflexstreifen
Beleuchtung	
Scheinwerfer	LED - Basta Sprint (mit Schalter)
Rücklicht	LED - Busch & Müller Flat plus
Dynamo	siehe VR Nabe
Sonstiges	
Lenkervorbau	Alu Eagle (zwei Klemmen)
Sattel	Selle Royal (mit Kantenschutz)
Sattelstütze	Alu 27,2 mm
Minipumpe	SKS
Schutzbleche	Kunststoff SKS - mit Kantenschutz