

Details zu Skyride 24-7 (Modell 2010)



Rahmen / Gabel	
Rahmen / Gabel	Aluminium 6061
Gabel	Unicrown Stahl
Steuersatz	Semi-Integrated gedichtet mit Alu Abdeckung
Schaltung	
Schalthebel	SRAM Bandix Drehgriff mit Ganganzeige (7-Gang)
Schaltung	Nabenschaltung SRAM-Spectro S 7-Gang
Antrieb	
Kettengarnitur	38 T, Alukurbel 152 mm
Pedale	2K Antislip-Pedal
Innenlager	VP-BSA Kompakt-Innenlager
Kette	SRAM 1/2 x 1/8
Bremsen	
Bremsen	v + h: Alu V-Brakes
	h: zusätzlich Rücktrittnabe
Bremshebel	Alu Sicherheitshebel (Griffweite einstellbar)
Laufräder	
Felgen	Aero-Alu-Hohlkammerfelgen eloxiert
Nabe vorne	SRAM i-Light Nabendynamo D 330
Nabe hinten	SRAM i-Motion 3 Gang
Speichen	Niro 2 mm, Messing Nippel
Bereifung	Schwalbe Big Apple 24 x 2.0 mit Reflexstreifen
Beleuchtung	
Scheinwerfer	LED - Basta Sprint (mit Schalter)
Rücklicht	LED - Busch & Müller Flat plus
Dynamo	siehe VR Nabe
Sonstiges	
Lenkervorbau	Alu Eagle (zwei Klemmen)
Sattel	Selle Royal (mit Kantenschutz)
Sattelstütze	Alu 27,2 mm
Minipumpe	SKS
Schutzbleche	Kunststoff SKS - mit Kantenschutz
Maße/Gewicht	
Rahmenhöhe	35 cm
Gewicht (ohne Verpackung, mit Pedalen)	14,6 Kg
Sattelhöhe min.	65 cm
Sattelhöhe max.	80 cm