

Details zu Crusader 24-24 (Modell 2010)



Rahmen / Gabel

| | |
|----------------|---|
| Rahmen / Gabel | Aluminium 6061 |
| Gabel | Oversized Unicrown HiTen |
| Steuersatz | Semi-Integrated gedichtet mit Alu Abdeckung |

Schaltung

| | |
|-------------|---|
| Schalthebel | SRAM-X4-Drehgriffe mit Ganganzeige (3-fach, 8-fach) |
| Kassette | SRAM-Via - 8-fach PG 820 |
| Umwerfer | SRAM-3,0 Dualpull 31,8 mm |
| Schaltwerk | SRAM-Via |

Antrieb

| | |
|----------------|--|
| Kettengarnitur | 42/32/22 T (austaschbar), Alukurbel 152 mm |
| Pedale | MTB-Alu Pedal mit Reflektor |
| Innenlager | VP-BSA Kompakt-Innenlager |
| Kette | SRAM PC 830 für 8-fach VIA |

Bremsen

| | |
|------------|---|
| Bremsen | v : Alu V-Brakes h : Alu V-Brakes |
| Bremshebel | Alu Sicherheitshebel (Griffweite einstellbar) |

Laufräder

| | |
|-------------|---|
| Felgen | Aero-Alu-Hohlkammerfelgen (eloxiert) |
| Nabe vorne | SRAM i-Light Nabendynamo D 330 |
| Nabe hinten | Aluminium gedichtet für 8-fach Kassette |
| Speichen | Niro 2 mm, Messingnippel |
| Bereifung | Schwalbe Land Cruiser 24 x 2.0 mit Reflexstreifen |

Beleuchtung

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Scheinwerfer | LED - Basta Sprint (mit Schalter) |
| Rücklicht | LED - Busch & Müller Flat plus |
| Dynamo | siehe VR Nabe |

Sonstiges

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Lenkervorbau | Alu Eagle (zwei Klemmen) |
| Sattel | Selle Royal (mit Kantenschutz) |
| Sattelstütze | Alu 27,2 mm |
| Schutzbleche | SKS - MTB Stecksystem Rowdy |

Maße/Gewicht

| | |
|--|---------|
| Rahmenhöhe | 33 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung, mit Pedalen) | 15,6 Kg |
| Sattelhöhe min. | 69 cm |
| Sattelhöhe max. | 80 cm |